

### KombiSIGN 70 / Permanent Beacon 840

# Elemento a luce permanente 12-230VAC/DC



Codice articolo:	840.100.00		c (UL) us	UK
Serie:	KombiSIGN 70	7)	c <b>QL</b> ) us	CF

DATI MECCANICI		
Altezza	66 mm	
Diametro	70 mm	
Materiali	PC	
Colore calotta	Rosso	
Catgoria di protezione	IP54	
Temperatura operativa minima	-20°C	
Temperatura operativa massima	+50°C	
Peso con imballaggio	82 g	
Peso del prodotto	67 g	

DATI ELETTRICI		
Tensione d'esercizio	12-230V	
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC	
Classe di protezione	Classe di protezione 2	
Grado di inquinamento	3	
Categoria di sovratensione	II	
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V	
Potenza illuminante	max.5W	

DATI OTTICI	
Sorgente luminosa	Lampadina a incandescenza
Colore della luce	Rosso
Durata ottica	in base al tipo di lampada
Attacco lampada/portalampada	B15d

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.



### KombiSIGN 70 / Permanent Beacon 840

## Elemento a luce permanente 12-230VAC/DC

Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

# 

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.