

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

K37cl sr kabel EM pulserende 24VAC/DC WH



Art.-nr.:	699.340.75
Serie:	Kompakt 37



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	209 mm
Diameter	38 mm
Materialen	PC
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Zilver
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Kabel
Strengdoorsnede maximaal	0,34mm ² / 22AWG
Kabelinvoer	Membranaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 9 mm
Kabellengte	2000 mm
Trekontlasting	Uittrekbescherming
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	230 g
Gewicht van het product in g	192 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	160 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3
	In het aansluitingsgebied: 2

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Geel Groen Rood Wit
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / KOMPAKT 37

K37cl sr kabel EM pulserende 24VAC/DC WH

ACUSTICAL DATA	
Volume (max) in 1m afstand	85,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Pulstoon
Toonfrequentie	2900 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS	
Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

K37cl sr kabel EM pulserende 24VAC/DC WH

Technical drawing showing five different models of the 698/699 series, arranged in a row. The drawing includes side and front views with dimensions in millimeters.

Side View Dimensions (from left to right):

- Model 1: Total height 229,5 mm. Segment heights: 46,7 mm, 34 mm, 34 mm, 34 mm, 34 mm, 34 mm, 12,8 mm.
- Model 2: Total height 195,5 mm. Segment heights: 46,7 mm, 34 mm, 34 mm, 34 mm, 12,8 mm.
- Model 3: Total height 161,5 mm. Segment heights: 46,7 mm, 34 mm, 34 mm, 12,8 mm.
- Model 4: Total height 127,5 mm. Segment heights: 46,7 mm, 34 mm, 12,8 mm.
- Model 5: Total height 93,5 mm. Segment heights: 46,7 mm, 12,8 mm.

Front View Dimensions (from left to right):

- Model 1: Diameter $\varnothing 37,5$ mm.
- Model 2: Diameter $\varnothing 37,5$ mm.
- Model 3: Diameter $\varnothing 37,5$ mm.
- Model 4: Diameter $\varnothing 37,5$ mm.
- Model 5: Diameter $\varnothing 27,7$ mm. Mounting hole diameter $\varnothing 27,7$ mm. Mounting hole depth 8,5 mm. Mounting hole thread M22x1,5.

