

Modulare Signalsäulen / KombiSIGN 72

## Sirenenelement Dauer/Altern. 115VAC BK



|          |              |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 645.870.67   |
| Serie:   | KombiSIGN 71 |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höhe                       | 54 mm   |
| Durchmesser                | 70 mm   |
| Materialien                | PC      |
| Gehäusefarbe               | Schwarz |
| Schutzart                  | IP65    |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C   |
| Betriebstemperatur maximal | +60°C   |
| Gewicht mit Verpackung     | 89 g    |
| Produktgewicht             | 76 g    |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung           | 115V                      |
| Betriebsspannungsart       | AC                        |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 60Hz                      |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%                   |
| Bemessungsbetriebsspannung | 115 VDC                   |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 60 mA                     |
| Bemessungseinschaltstrom   | 1,5 A                     |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2            |
| Verschmutzungsgrad         | 3                         |
| Überspannungskategorie     | II                        |
| Isolationsspannung         | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

### AKUSTISCHE DATEN

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Lautstärke (max) in 1m Entf. | 105,0 dB (A)                   |
| Akustisches Signalbild       | Alternierender Ton<br>Dauerton |
| Anzahl Töne                  | 2 Töne                         |
| Lautstärke einstellbar       | Schalter                       |
| Lautstärke Stellbereich      | ca 95 / 105 dB (A)             |
| Tonfrequenz                  | 3000 Hz                        |
| Lebensdauer akustisch        | min. 5.000 h                   |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Konform mit CE              | Ja   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja   |
| WEEE                        | Ja   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC             | Nein |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Modulare Signalsäulen / KombiSIGN 72

## Sirenenelement Dauer/Altern. 115VAC BK

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM             | Nein                 |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |

### MASSZEICHNUNG



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.