

KombiSIGN 70 / Terminal Element

## Elemento terminale RM 12-230VAC/DC BK



|                  |              |
|------------------|--------------|
| Codice articolo: | 840.080.00   |
| Serie:           | KombiSIGN 70 |



### DATI MECCANICI

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Altezza                       | 44 mm                        |
| Diametro                      | 70 mm                        |
| Materiali                     | PA-GF<br>PC/ABS              |
| Colore cassa                  | Nero                         |
| Categoria di protezione       | IP54                         |
| Collegamento                  | Morsetto a vite              |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Punto di inserimento dei cavi | Foro passante                |
| Cablaggio massimo             | d = 11 mm                    |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio su prolunga        |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                        |
| Temperatura operativa massima | +50°C                        |
| Peso con imballaggio          | 116 g                        |
| Peso del prodotto             | 98 g                         |

### DATI ELETTRICI

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio         | 12-230V                  |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC/DC                    |
| Classe di protezione         | Classe di protezione 1   |
| Grado di inquinamento        | 3                        |
| Categoria di sovratensione   | II                       |
| Tensione di isolamento       | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### DATI DI APPROVAZIONE


|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                 | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS  | Sì                   |
| WEEE                          | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX  | No                   |
| Conforme a CCC                | No                   |
| Conforme a UL                 | cULus                |
| UL Type Rating                | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                | No                   |
| Conforme a IC                 | No                   |
| Certificato EAC disponibile   | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM               | No                   |
| Conforme ad AS-I              | No                   |
| Approvazione ICAO             | No                   |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

## Elemento terminale RM 12-230VAC/DC BK

## DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.