

KombiSIGN 70 / Flash Beacon 842

**Élément feu à éclats 24VDC GN**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 842.210.55   |
| Série:           | KombiSIGN 70 |

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Hauteur                       | 66 mm |
| Diamètre                      | 70 mm |
| Matériaux                     | PC    |
| Couleur de la calotte         | Vert  |
| Indice de protection          | IP54  |
| Température minimum de servic | -20°C |
| Température maximum de servic | +50°C |
| Poids avec emballage          | 96 g  |
| Poids du produit              | 84 g  |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                    |
| Type de tension de service     | DC                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                 |
| Courant nominal de service     | 80 mA                  |
| Courant d'appel nominal        | 250 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2 |
| Degré de pollution             | 3                      |

**DONNÉES OPTIQUES**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Source de lumière       | Xénon                      |
| Couleur de lumière      | Vert                       |
| Image de signal optique | Flash                      |
| Fréquence du flash      | 1 Hz                       |
| Puissance du flash      | 1 J                        |
| Durée de vie optique    | min. 4 millions de flashes |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conformité CE                | Oui     |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui     |
| WEEE                         | Oui     |
| Conformité Directive ATEX    | Non     |
| Conformité CCC               | Non     |
| Conformité UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Type 12 |
| Conformité FCC               | Non     |
| Conformité IC                | Non     |
| Certificat EAC disponible    | Oui     |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 70 / Flash Beacon 842

## Élément feu à éclats 24VDC GN

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.