

KombiSIGN 50 / Permanent Beacon 846

Elemento a luce permanente 12-230VAC/DC

Codice articolo:	846.100.00
Serie:	KombiSIGN 50

**DATI MECCANICI**

Altezza	67 mm
Diametro	52 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Rosso
Categoria di protezione	IP54
Scarico trazione	Non presente
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	51 g
Peso del prodotto	38 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	12-230V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
Categoria di sovratensione	II
Tensione di isolamento	Ui = 250V; Uimp = 2.500V
Potenza illuminante	max. 5W

DATI OTTICI

Colore della luce	Rosso
Durata ottica	in base al tipo di lampada
Attacco lampada/porta lampada	B15d

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a CMIM	No
Conforme ad AS-I	No




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 50 / Permanent Beacon 846

Elemento a luce permanente 12-230VAC/DC

Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.