

KombiSIGN 50 / Permanent Beacon 846

**Élément feu permanent 12-230VAC/DC YE**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 846.300.00   |
| Série:           | KombiSIGN 50 |

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Hauteur                       | 67 mm  |
| Diamètre                      | 52 mm  |
| Matériaux                     | PC     |
| Couleur de la calotte         | Jaune  |
| Indice de protection          | IP54   |
| Décharge de traction          | Absent |
| Température minimum de servic | -20°C  |
| Température maximum de servic | +50°C  |
| Poids avec emballage          | 50 g   |
| Poids du produit              | 40 g   |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 12-230V                  |
| Type de tension de service     | AC/DC                    |
| Classe de protection           | Classe de protection 2   |
| Degré de pollution             | 3                        |
| Catégorie de surtension        | II                       |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |
| Source lumineuse de puissance  | max. 5W                  |

**DONNÉES OPTIQUES**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Couleur de lumière          | Jaune               |
| Durée de vie optique        | dépend de l'ampoule |
| Socle de la source d'éclair | B15d                |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité CE                 | Oui                   |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                   |
| WEEE                          | Oui                   |
| Conformité Directive ATEX     | Non                   |
| Conformité CCC                | Non                   |
| Conformité UL                 | cULus                 |
| UL Type Rating                | Type 12               |
| Conformité FCC                | Non                   |
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 50 / Permanent Beacon 846

## Élément feu permanent 12-230VAC/DC YE

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Approbation de l'OACI | Non |
| Conformité DNV        | Non |
| Conformité RoHS CN    | Non |
| Conformité à VdS      | Non |

### DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.