

KombiSIGN 50 / LED永久性信标 848

LED Perm. light element 24VAC/DC RD

零件号:	848.100.55
系列:	KombiSIGN 50

**机械参数**

高度	67 mm
直径	52 mm
材料	PC
圆顶颜色	红
防护等级	IP54
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	52 g
净重□g□	41 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	30 mA
额定浪涌电流	100 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数

光源	LED
光色	红色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最低□

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 50 / LED永久性信标 848

LED Perm. light element 24VAC/DC RD

CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。