

KombiSIGN 50 / 蜂鸣器设备 849

Buzzer element contin/pulse 230VAC BK



零件号:	849.000.68
系列:	KombiSIGN 50



机械参数

高度	72 mm
直径	52 mm
材料	PC
外壳颜色	黑色
防护等级	IP54
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	64 g
净重□g□	53 g

电气参数

工作电压	230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	35 mA
额定浪涌电流	450 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

声学参数

距离为1米时的音量 (	85,0 dB (A)
声信号图像	脉冲音 连续音
音频	2500 Hz
声学使用寿命	5,000 h □最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 50 / 蜂鸣器设备 849

Buzzer element contin/pulse 230VAC BK

IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。