

Elektronische akustische Signalgeräte / Elektronischer Einbausummer 109

Elektr. Summer EM Pulston 115VAC/DC BK



Art.Nr.: 109.010.77



MECHANISCHE DATEN

Höhe	59 mm
Durchmesser	52 mm
Materialien	PC PC/ABS
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutzart	IP65
Anschluss	Schraubklemme
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm ² / 16AWG
Befestigungsart	Einbaumontage
Betriebstemperatur minimal	-20°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	61 g
Produktgewicht	47 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	115V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Betriebsspannungsfrequenz	60Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	115 VAC
Bemessungsbetriebsstrom	25 mA
Bemessungseinschaltstrom	<500mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3 Im Anschlussbereich: 2
Überspannungskategorie	II
Isolationsspannung	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

AKUSTISCHE DATEN

Lautstärke (max) in 1m Entf.	80,0 dB (A)
Akustisches Signalbild	Pulston
Tonfrequenz	2100 Hz
Lebensdauer akustisch	min. 5.000 h

ZULASSUNGSDATEN

Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Elektr. Summer EM Pulston 115VAC/DC BK

Konform mit UL	cULus
UL Type Rating	Type 4X
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Ja
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit AS-I	Nein
ICAO Zulassung	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein

Technical drawing of a 12V/24V 100Ah battery showing dimensions in mm. The drawing includes a side view, a top view, and a cross-section view.

- Side View (Left):** Shows a width of 18 mm and a height of 16 mm.
- Top View (Bottom):** Shows a circular cross-section with a diameter of $\varnothing 22,5$ mm and a thickness of 3,2 mm.
- Front View (Right):** Shows the main body of the battery with a total width of 35 mm and a total height of 52 mm ($\varnothing 52$). The terminal area has a width of 26 mm and a height of 1 mm. The main body has a width of 23 mm and a height of 13,6 mm. The terminal is labeled M22x1,5.
- Detail View (Middle):** Shows a cross-section of the battery cells with a diameter of $\varnothing 28$ mm and a height of 8,5 mm.

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.