

电子听觉信号装置 / 电子多吨声纳器 110

Multi-t.sounder EM 8 tne 115VAC BK零件号: **110.000.67****机械参数**

高度	59 mm
直径	72 mm
材料	PC PC/ABS
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	97 g
净重□g□	78 g

电气参数

工作电压	115V
工作电压分类	AC
工作电压类型	60Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	115 VAC
额定工作电流	40 mA
额定浪涌电流	<1A
保护等级	防护等级二级
污染程度	3 在连接区域: 2
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

声学参数

距离为1米时的音量 (	100,0 dB (A)
声信号图像	多种音调
音调数量	8 种音调
声学使用寿命	5,000 h □最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否

关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。

Multi-t.sounder EM 8 tne 115VAC BK

CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 4X
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否
MTTF-价值 [年]	839

[illegible]

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。