

Micro Feu encastrables / Flashing Light 232

**Feu à éclats EM 24VDC YE**



N° de l'article: **232.300.55**



## DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Hauteur                       | 80 mm            |
| Diamètre                      | 29 mm            |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS     |
| Couleur de la calotte         | Jaune            |
| Couleur du boîtier            | Noir             |
| Indice de protection          | IP65             |
| Raccordement                  | Câble            |
| Longueur de câble             | 600 mm           |
| Type de fixation              | Montage encastré |
| Température minimum de servic | -20°C            |
| Température maximum de servic | +50°C            |
| Poids avec emballage          | 69 g             |
| Poids du produit              | 45 g             |

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 24V                           |
| Type de tension de service     | DC                            |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                       |
| Alimentation nominale          | 24 VDC                        |
| Courant nominal de service     | 140 mA                        |
| Classe de protection           | Classe de protection 2        |
| Degré de pollution             | 3                             |
|                                | Dans la zone de connexion : 2 |

## DONNÉES OPTIQUES

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Source de lumière       | Xénon                      |
| Couleur de lumière      | Jaune                      |
| Image de signal optique | Flash                      |
| Fréquence du flash      | 1.5 Hz                     |
| Puissance du flash      | 1 J                        |
| Durée de vie optique    | min. 4 millions de flashes |

## DONNÉES D'APPROBATION

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE                         | Oui |
| Conformité Directive ATEX    | Non |
| Conformité CCC               | Non |
| Conformité UL                | Non |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

