

KombiSIGN 50 / Bulb

## Gloeilamp 5W BA15D 230V



Art.-nr.: 955.840.38



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Hoogte                       | 42 mm  |
| Diameter                     | 16 mm  |
| Behuizingkleur               | Zilver |
| Gewicht met verpakking in g  | 8 g    |
| Gewicht van het product in g | 5 g    |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Bedrijfsspanning             | 230V    |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz    |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10% |
| Nominale bedrijfsspanning    | 230 VAC |
| Nominale operationele stroom | 30 mA   |
| Geschatte inschakelstroom    | 300 mA  |
| Vermogensverlichting         | 5 W     |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Lamp fitting/sokkel | BA15d |
|---------------------|-------|

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Conform met CE             | Ja  |
| Conform met RoHS-richtlijn | Ja  |
| WEEE                       | Nee |
| Conform met ATEX-richtlijn | Nee |
| Conform met CCC            | Nee |
| Conform met FCC            | Nee |
| Conform met IC             | Nee |
| EAC certificaat aanwezig   | Nee |
| Conform met AS-I           | Nee |
| ICAO-goedkeuring           | Nee |
| Conform met DNV            | Nee |
| Conform met RoHS CN        | Nee |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.