

## Claxons en sirenes / Heavy Duty meer-tonen sirenes Multi-tone sirene WM 31 tonen 230VAC RD



Art.-nr.: 129.052.68



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lengte                       | 161 mm                      |
| Breedte                      | 143 mm                      |
| Hoogte                       | 161 mm                      |
| Materialen                   | Aluminium                   |
| Behuizingkleur               | Rood                        |
| Beschermingstype             | IP66<br>IP67                |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede maximaal     | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Kabelinvoer                  | Kabelschroefverbinding      |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 8 mm                    |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 12 mm                   |
| Trekontlasting               | Aanwezig (VDE-conform)      |
| Bevestigingsmethode          | Wandmontage                 |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -40°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +55°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 2752 g                      |
| Gewicht van het product in g | 2577 g                      |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 230V                     |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                       |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                     |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                  |
| Nominale bedrijfsspanning    | 230 VAC                  |
| Nominale operationele stroom | 60 mA                    |
| Geschatte inschakelstroom    | 950 mA                   |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 1     |
| Vervuilinggraad              | 3                        |
| Overspanningscategorie       | II                       |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### ACUSTICAL DATA

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 110,0 dB (A)  |
| Akoestisch signaalbeeld    | Meerdere toon |
| Aantal tonen               | 32 tonen      |
| Akoestische levensduur     | min. 5.000 h  |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Claxons en sirenes / Heavy Duty meer-tonen sirenes

## Multi-tone sirene WM 31 tonen 230VAC RD

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | Nee                  |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Ja                   |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Claxons en sirenes / Heavy Duty meer-tonen sirenes

## Multi-tone sirene WM 31 tonen 230VAC RD

### TEKENING



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.