

## Midi Feux sur fond plat / Permanent Light 826 Feu permanent RM 12-230VAC/DC GN



N° de l'article: 826.210.00



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Hauteur                       | 200 mm             |
| Diamètre                      | 98 mm              |
| Matériaux                     | PC<br>PC/ABS       |
| Couleur de la calotte         | Vert               |
| Couleur du boîtier            | Noir               |
| Indice de protection          | IP65               |
| Raccordement                  | Borne guillotine   |
| Section des torons maximale   | 1,50mm² / 16AWG    |
| Arrivée des câbles            | Orifice de passage |
| Arrivée maximale des câbles   | d = 11 mm          |
| Type de fixation              | Montage sur tube   |
| Température minimum de servic | -20°C              |
| Température maximum de servic | +50°C              |
| Poids avec emballage          | 287 g              |
| Poids du produit              | 224 g              |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 12-230V                  |
| Type de tension de service     | AC/DC                    |
| Classe de protection           | Classe de protection 2   |
| Degré de pollution             | 3                        |
| Catégorie de surtension        | II                       |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### DONNÉES OPTIQUES

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Couleur de lumière   | Vert                |
| Durée de vie optique | dépend de l'ampoule |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conformité CE                | Oui     |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui     |
| WEEE                         | Oui     |
| Conformité Directive ATEX    | Non     |
| Conformité CCC               | Oui     |
| Conformité UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Type 12 |
| Conformité FCC               | Non     |
| Conformité IC                | Non     |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

## Midi Feux sur fond plat / Permanent Light 826 Feu permanent RM 12-230VAC/DC GN

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.