

重型 / 闪光/多声道探测仪 441

**Flash/Sounder WM 32 tne 230VAC GY/RD**零件号: **441.110.68****机械参数**

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 长        | 165 mm                      |
| 宽度       | 169 mm                      |
| 高度       | 132 mm                      |
| 材料       | PC<br>PC/ABS                |
| 圆顶颜色     | 红                           |
| 外壳颜色     | 灰色                          |
| 防护等级     | IP66                        |
| 连接       | 螺丝端子                        |
| 最小横截面积   | 0,25mm <sup>2</sup> / 24AWG |
| 最大横截面积   | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| 电缆入口     | 螺纹电缆接头                      |
| 最小电缆入口尺寸 | d = 8 mm                    |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 12 mm                   |
| 消除张力     | 现在 (符合VDE)                  |
| 固定类型     | 壁挂式安装                       |
| 最低工作温度   | -25°C                       |
| 最高工作温度   | +70°C                       |
| 包装重量     | 784 g                       |
| 净重g      | 699 g                       |

**电气参数**

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作电压   | 230V                      |
| 工作电压分类 | AC                        |
| 工作电压类型 | 50Hz                      |
| 工作电压容差 | +/- 10%                   |
| 额定工作电压 | 230 VAC                   |
| 额定工作电流 | 35 mA                     |
| 保护等级   | 防护等级二级                    |
| 污染程度   | 3                         |
| 过压类别   | II                        |
| 隔离电压   | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

**光学参数**

|       |      |
|-------|------|
| 光源    | 氙    |
| 光色    | 红色   |
| 光信号图像 | 爆闪   |
| 闪光频率  | 1 Hz |
| 闪光输出  | 2 J  |

关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考, 可作修改。

重型 / 闪光/多声道探测仪 441

## Flash/Sounder WM 32 tne 230VAC GY/RD

|        |               |
|--------|---------------|
| 光学使用寿命 | 50,000 h (最高) |
|--------|---------------|

| 声学参数        |              |
|-------------|--------------|
| 距离为1米时的音量 ( | 110,0 dB (A) |
| 声信号图像       | 多种音调         |
| 音调数量        | 32 种音调       |
| 声学使用寿命      | 5,000 h (最低) |

| 批准数据      |   |
|-----------|---|
| CE 认证     | 是 |
| 符合RoHS指令  | 是 |
| 电子电器废弃物   | 否 |
| 符合ATEX指令  | 否 |
| CCC 认证    | 否 |
| UL 认证     | 否 |
| FCC 认证    | 否 |
| IC 认证     | 否 |
| 提供EAC证书   | 是 |
| AS-I 认证   | 否 |
| ICAO认证    | 否 |
| DNV 认证    | 否 |
| RoHS CN认证 | 否 |
| Vds 认证    | 否 |



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com](http://www.werma.com)。本印刷品仅供参考，可作修改。

重型 / 闪光/多声道探测仪 441

# **Flash/Sounder WM 32 tne 230VAC GY/RD**

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。