

LED Light / LED Traffic Light 890 / Accesorios

**Sirena multitonos WM 32 tonos 115VAC GY**

Nº de artículo: 190.000.67

**DATOS MECÁNICOS**

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Anchura                        | 127 mm                                   |
| Altura                         | 169 mm                                   |
| Diámetro                       | 150 mm                                   |
| Materiales                     | PC/ABS                                   |
| Color de la carcasa            | Gris                                     |
| Clase de protección            | IP65                                     |
| Conexión                       | Terminal de tornillo de fijaci           |
| Sec. transversal mín. d trenza | 0,50 mm² / 20 AWG                        |
| Sec. transversal máx. d trenz  | 1,50 mm² / 16 AWG                        |
| Introducción del cable         | Pinza de goma<br>Unión roscada de cables |
| Introducción del cable(mínim   | d = 6 mm                                 |
| Introducción del cable(máxim   | d = 12 mm                                |
| Brida antitracción             | Presente (conforme a VDE)                |
| Tipo de sujeción               | Montaje mural                            |
| Temperatura ambiental mínima   | -30°C                                    |
| Temperatura ambiental máxima   | +50°C                                    |
| Peso con embalaje              | 719 g                                    |
| Peso del producto              | 646 g                                    |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tensión de servicio           | 115V                     |
| Tensión de funcionamiento tip | AC                       |
| Tensión de funcionamiento fre | 60Hz                     |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                  |
| Tensión de servicio nominal   | 115 VAC                  |
| Corriente nominal             | 55 mA                    |
| Corriente de entrada nominal  | 55 mA                    |
| Grado de protección           | Clase de protección 2    |
| Grado de polución             | 3                        |
| Categoría de sobretensión     | II                       |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DATOS ACUSTICOS**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 110,0 dB (A)  |
| Imagen de señal acústica  | Tono múltiple |
| Número de tonos           | 32 tonos      |
| Vida útil acústica        | mín. 5000 h   |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

LED Light / LED Traffic Light 890 / Accesorios

## Sirena multitonal WM 32 tonos 115VAC GY

| DATOS DE APROBACIÓN          |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | No                   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Sirena multitonal WM 32 tonos 115VAC GY

Technical drawing of a circular mechanical component, showing two views: a side view and a top view.

**Side View Dimensions:**

- Outer Diameter:  $\varnothing 150$
- Height: 127

**Top View Dimensions:**

- Outer Diameter: 100
- Inner Diameter (Mounting Flange): 94
- Central Hole Diameter:  $\varnothing 5,4$
- Mounting Bolt: M20x1,5



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.