

中型独立式灯塔 / 闪光灯 828

# Flashing Beacon BM 10-60VAC/DC CL



零件号: **828.480.70**



## 机械参数

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 高度       | 137 mm          |
| 直径       | 98 mm           |
| 材料       | PC<br>PC/ABS    |
| 圆顶颜色     | 清楚              |
| 外壳颜色     | 黑色              |
| 防护等级     | IP65            |
| 连接       | 螺丝端子            |
| 最大横截面积   | 2,50mm² / 14AWG |
| 电缆入口     | 橡皮捏             |
| 最小电缆入口尺寸 | d = 5 mm        |
| 最大电缆入口尺寸 | d = 7 mm        |
| 固定类型     | 平面安装            |
| 最低工作温度   | -20°C           |
| 最高工作温度   | +45°C           |
| 包装重量     | 285 g           |
| 净重□g□    | 239 g           |

## 电气参数

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作电压   | 10-60V                    |
| 工作电压分类 | AC/DC                     |
| 工作电压类型 | 50Hz                      |
| 工作电压容差 | +/- 0%                    |
| 额定工作电压 | 24 VDC                    |
| 额定工作电流 | 500 mA                    |
| 额定浪涌电流 | 12.000 mA                 |
| 保护等级   | 防护等级二级                    |
| 污染程度   | 3                         |
| 过压类别   | II                        |
| 隔离电压   | Ui = 250V / Uimp = 2.500V |

## 光学参数

|        |            |
|--------|------------|
| 光源     | 氙          |
| 光色     | 白色         |
| 光信号图像  | 爆闪         |
| 闪光频率   | 1 Hz       |
| 闪光输出   | 5 J        |
| 光学使用寿命 | 四百万次闪烁 (最低 |



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□[www.werma.com](http://www.werma.com)□本印刷品仅供参考，可作修改。

中型独立式灯塔 / 闪光灯 828

## Flashing Beacon BM 10-60VAC/DC CL

| 批准数据          |                     |
|---------------|---------------------|
| CE 认证         | 是                   |
| 符合RoHS指令      | 是                   |
| 电子电器废弃物       | 是                   |
| 符合ATEX指令      | 否                   |
| CCC 认证        | 否                   |
| UL 认证         | 否                   |
| FCC 认证        | 否                   |
| IC 认证         | 否                   |
| 提供EAC证书       | 是                   |
| UKCA 认证 (进口商) | 是 (WERMA (UK) Ltd.) |
| AS-I 认证       | 否                   |
| ICAO认证        | 否                   |
| DNV 认证        | 否                   |
| RoHS CN认证     | 否                   |
| Vds 认证        | 否                   |




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。

中型独立式灯塔 / 闪光灯 828

## Flashing Beacon BM 10-60VAC/DC CL

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 [www.werma.com](http://www.werma.com) 本印刷品仅供参考，可作修改。