

## Geassembleerde signaalzuilen / CleanSIGN CleanSIGN BM continue 24VDC MC



|           |            |
|-----------|------------|
| Art.-nr.: | 695.010.55 |
| Serie:    | CleanSIGN  |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Lengte                       | 152 mm                      |
| Breedte                      | 112 mm                      |
| Hoogte                       | 390 mm                      |
| Diameter                     | 77 mm                       |
| Materialen                   | PA                          |
| Kapkleur                     | Doorzichtig                 |
| Behuizingkleur               | Zwart                       |
| Beschermingstype             | IP67<br>IP69K               |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Bevestigingsmethode          | Vloermontage                |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 587 g                       |
| Gewicht van het product in g | 447 g                       |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                  |
| Bedrijfsspanningstype        | DC                   |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%              |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC               |
| Nominale operationele stroom | 270 mA               |
| Geschatte inschakelstroom    | 1.000 mA             |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilinggraad              | 3                    |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Lichtbron            | Led                             |
| Lichtkleur           | MC 7 kleuren                    |
| Optisch signaalbeeld | Blink<br>EVS<br>Permanent licht |
| Knipperfrequentie    | 1 Hz                            |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h                   |

### ACUSTICAL DATA

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (max) in 1m afstand | 85,0 dB (A)       |
| Akoestisch signaalbeeld    | Onafgebroken toon |
| Toonfrequentie             | 2400 Hz           |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / CleanSIGN

## CleanSIGN BM continue 24VDC MC

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Akoestische levensduur | min. 5.000 h |
|------------------------|--------------|

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Nee                  |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | Nee                  |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met CMIM             | Nee                  |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Geassembleerde signaalzuilen / CleanSIGN

## CleanSIGN BM continue 24VDC MC

### TEKENING



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.