

完全预装的信号塔 / CleanSIGN

CleanSIGN BM Contin. tone 24VDC MC



零件号:	695.210.55
系列:	CleanSIGN



机械参数

长	152 mm
宽度	112 mm
高度	390 mm
直径	77 mm
材料	PA
圆顶颜色	清楚
外壳颜色	黑色
防护等级	IP67 IP69K
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
固定类型	平面安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	559 g
净重□g□	419 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	260 mA
额定浪涌电流	280 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数

光源	LED
光色	多色灯 3 色 红色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高)

声学参数

距离为1米时的音量 (	85,0 dB (A)
声信号图像	连续音
音频	2400 Hz
声学使用寿命	5,000 h □最低)



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / CleanSIGN

CleanSIGN BM Contin. tone 24VDC MC

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	否
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
ICAO 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN 认证	否
Vds 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / CleanSIGN

CleanSIGN BM Contin. tone 24VDC MC

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。