

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

K37cl sr connettore EM 24VAC/DC GN/YE/RD



Codice articolo:	698.410.75
Serie:	Kompakt 37



DATI MECCANICI

Altezza	175 mm
Diametro	38 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Trasparente
Colore cassa	Argento
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	Connettore M12 a 5 poli
Punto di inserimento dei cavi	Passacavo a membrana
Cablaggio minimo	d = 1 mm
Cablaggio massimo	d = 9 mm
Lunghezza cavo	150 mm
Scarico trazione	Dispositivo antiestrazione
Tipo di fissaggio	Montaggio ad incasso
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	131 g
Peso del prodotto	87 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	100 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
	Nell'area connessioni: 2

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Giallo Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
---------------	----



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

K37cl sr connettore EM 24VAC/DC GN/YE/RD

Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12 Tipo 4X
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

K37cl sr connettore EM 24VAC/DC GN/YE/RD

Technical drawing showing five different models of the 698/699 series, illustrating their dimensions. The models are shown in a row, decreasing in height from left to right. The dimensions are:

- Model 1 (leftmost): 46.7 (base), 34 (x6 segments), 37.5 (top diameter), 12.8 (x6 segments), 229.5 (total height).
- Model 2: 46.7 (base), 34 (x5 segments), 37.5 (top diameter), 12.8 (x5 segments), 195.5 (total height).
- Model 3: 46.7 (base), 34 (x4 segments), 37.5 (top diameter), 12.8 (x4 segments), 161.5 (total height).
- Model 4: 46.7 (base), 34 (x3 segments), 37.5 (top diameter), 12.8 (x3 segments), 127.5 (total height).
- Model 5 (rightmost): 46.7 (base), 34 (x2 segments), 37.5 (top diameter), 12.8 (x2 segments), 93.5 (total height).

The base of the models is M22x1.5, and the diameter of the base is 27.7. The height of the base is 8.5.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.