

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

**K37cl sr connettore EM 24VAC/DC BU/GN/YE**



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Codice articolo: | <b>698.450.75</b> |
| Serie:           | <b>Kompakt 37</b> |



## DATI MECCANICI

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Altezza                       | 209 mm                     |
| Diametro                      | 38 mm                      |
| Materiali                     | PC                         |
| Colore calotta                | Trasparente                |
| Colore cassa                  | Argento                    |
| Categoria di protezione       | IP65                       |
| Collegamento                  | Connettore M12 a 8 poli    |
| Punto di inserimento dei cavi | Passacavo a membrana       |
| Cablaggio minimo              | d = 1 mm                   |
| Cablaggio massimo             | d = 9 mm                   |
| Scarico trazione              | Dispositivo antiestrazione |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso       |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                      |
| Temperatura operativa massima | +50°C                      |
| Peso con imballaggio          | 171 g                      |
| Peso del prodotto             | 121 g                      |

## DATI ELETTRICI

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                      |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC/DC                    |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                   |
| Corrente nominale di esercizio | 135 mA                   |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                   |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
|                                | Nell'area connessioni: 2 |

## DATI OTTICI

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Sorgente luminosa           | LED                             |
| Colore della luce           | Blu<br>Giallo<br>Rosso<br>Verde |
| Immagine ottica del segnale | Durata                          |
| Durata ottica               | max. 50.000 h                   |

## DATI DI APPROVAZIONE

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme a CE | Sì |
|---------------|----|



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

**K37cl sr connettore EM 24VAC/DC BU/GN/YE**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 12<br>Tipo 4X   |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

## K37cl sr connettore EM 24VAC/DC BU/GN/YE

Technical drawing of the 698/699 series pressure washer lance, showing five different sizes. The drawing includes dimensions for the lance diameter ( $\varnothing 37,5$ ), the trigger gun diameter ( $\varnothing 27,7$ ), and the total length of the lance (229,5 mm). The lance is divided into sections of 34 mm and 12,8 mm. The trigger gun has a length of 93,5 mm. The lance is shown in five different sizes, with the total length of the lance decreasing from 229,5 mm to 161,5 mm. The trigger gun is shown in five different sizes, with the total length of the trigger gun decreasing from 93,5 mm to 8,5 mm. The trigger gun is shown in five different sizes, with the total length of the trigger gun decreasing from 93,5 mm to 8,5 mm. The trigger gun is shown in five different sizes, with the total length of the trigger gun decreasing from 93,5 mm to 8,5 mm.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.