

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

K37 connettore EM impulsi 24VAC/DC GN/RD

Codice articolo:	699.220.75
Serie:	Kompakt 37

**DATI MECCANICI**

Altezza	141 mm
Diametro	38 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Rosso Verde
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	Connettore M12 a 5 poli
Punto di inserimento dei cavi	Passacavo a membrana
Cablaggio minimo	d = 1 mm
Cablaggio massimo	d = 9 mm
Lunghezza cavo	150 mm
Scarico trazione	Dispositivo antiestrazione
Tipo di fissaggio	Montaggio ad incasso
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	122 g
Peso del prodotto	79 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	24V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	24 VDC
Corrente nominale di esercizio	95 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
	Nell'area connessioni: 2

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI ACUSIBILI

Vol. (max) 1m di distanza	85,0 dB (A)
---------------------------	-------------



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

K37 connettore EM impulsi 24VAC/DC GN/RD

Immagine del segnale acustico	Suono pulsato
Frequenza acustica	2900 Hz
Durata di vita acustica	min. 5.000 h

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12 Tipo 4X
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

K37 connettore EM impulsi 24VAC/DC GN/RD

Technical drawing of the 698/699 series pressure washer lance, showing five different sizes. The drawing includes dimensions in millimeters (mm) for the lance and trigger gun components.

Dimensions:

- Lance diameter: $\varnothing 37,5$
- Trigger gun diameter: $\varnothing 27,7$
- Trigger gun thread: M22x1,5
- Trigger gun length: 8,5
- Lance section lengths: 34, 34, 34, 34, 34, 12,8, 12,8, 12,8, 12,8, 12,8, 12,8
- Total lance length: 229,5
- Trigger gun length: 93,5
- Lance section lengths (from top): 127,5, 161,5, 195,5

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.