

## Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37 K37cl sr cable EM 12VAC/DC YE/RD



|                 |            |
|-----------------|------------|
| Nº de artículo: | 698.330.74 |
| Serie:          | Kompakt 37 |



### DATOS MECÁNICOS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Altura                        | 141 mm               |
| Diámetro                      | 38 mm                |
| Materiales                    | PC                   |
| Color de las calotas          | Transparente         |
| Color de la carcasa           | Negro                |
| Clase de protección           | IP65                 |
| Conexión                      | Cable                |
| Sec. transversal máx. d trenz | 0,34 mm² / 22 AWG    |
| Introducción del cable        | Ollao de membrana    |
| Introducción del cable(mínim  | d = 1 mm             |
| Introducción del cable(máxim  | d = 9 mm             |
| Longitud del cable            | 2000 mm              |
| Brida antitracción            | Protección extraíble |
| Tipo de sujeción              | Montaje empotrado    |
| Temperatura ambiental mínima  | -20°C                |
| Temperatura ambiental máxima  | +50°C                |
| Peso con embalaje             | 90 g                 |
| Peso del producto             | 90 g                 |

### DATOS ELÉCTRICOS

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tensión de servicio           | 12V                       |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC                     |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz                      |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                   |
| Tensión de servicio nominal   | 12 VDC                    |
| Corriente nominal             | 205 mA                    |
| Corriente de entrada nominal  | 500 mA                    |
| Grado de protección           | Clase de protección 2     |
| Grado de polución             | 3                         |
|                               | En la zona de conexión: 2 |

### DATOS ÓPTICOS

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Fuente de luz          | LED              |
| Color de la luz        | Amarillo<br>Rojo |
| Imagen de señal óptica | Permanente       |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h     |

### DATOS DE APROBACIÓN

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme a CE | Sí |
|---------------|----|



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37

### K37cl sr cable EM 12VAC/DC YE/RD

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12<br>Type 4X   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## K37cl sr cable EM 12VAC/DC YE/RD

3/3