

Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37
K37cl sr cable EM pulsante 12VAC/DC GN/R



Nº de artículo:	699.320.74
Serie:	Kompakt 37

**DATOS MECÁNICOS**

Altura	141 mm
Diámetro	38 mm
Materiales	PC
Color de las calotas	Transparente
Color de la carcasa	Negro
Clase de protección	IP65
Conexión	Cable
Sec. transversal máx. d trenz	0,34 mm ² / 22 AWG
Introducción del cable	Ollao de membrana
Introducción del cable(mínim	d = 1 mm
Introducción del cable(máxim	d = 9 mm
Longitud del cable	2000 mm
Brida antitracción	Protección extraíble
Tipo de sujeción	Montaje empotrado
Temperatura ambiental mínima	-20°C
Temperatura ambiental máxima	+50°C
Peso con embalaje	180 g
Peso del producto	150 g

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de servicio	12V
Tensión de funcionamiento tip	AC/DC
Tensión de funcionamiento fre	50Hz
Tolerancia de tensión	+/- 10%
Tensión de servicio nominal	12 VDC
Corriente nominal	195 mA
Corriente de entrada nominal	500 mA
Grado de protección	Clase de protección 2
Grado de polución	3
	En la zona de conexión: 2

DATOS ÓPTICOS

Fuente de luz	LED
Color de la luz	Rojo Verde
Imagen de señal óptica	Permanente
Vida útil óptica	máx. 50000 h

DATOS ACUSTICOS

Vol. (máx.) 1 m distancia	80,0 dB (A)
---------------------------	-------------



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas compactas de señalización / KOMPAKT 37 K37cl sr cable EM pulsante 12VAC/DC GN/R

Imagen de señal acústica	Tono de pulso
Frecuencia tonal	2900 Hz
Vida útil acústica	mín. 5000 h

DATOS DE APROBACIÓN	
Conforme a CE	Sí
Conforme a directriz RoHS	Sí
WEEE	Sí
Conforme a directriz ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Type 12 Type 4X
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificado EAC presente	Sí
Conforme a UKCA (Importador)	Sí (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme a AS-I	No
Aprobación de la OACI	No
Conforme a DNV	No
Conforme a directriz RoHS CN	No
Conforme con VdS	No

! Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

K37cl sr cable EM pulsante 12VAC/DC GN/R

The technical drawing illustrates five models of the 698/699 series, arranged from left to right in descending order of height. Each model consists of a main vertical body and a base assembly.

- Model 1 (Leftmost):** The tallest model with a total height of 229,5 mm. It features a top diameter of $\varnothing 37,5$ mm. The upper section has six segments, each 34 mm high, plus a bottom segment of 46,7 mm. The base assembly includes a mounting plate with four holes and a central screw labeled M22x1,5.
- Model 2:** Total height of 195,5 mm. Similar design to Model 1 but shorter.
- Model 3:** Total height of 161,5 mm. Similar design to Model 1 but shorter.
- Model 4:** Total height of 127,5 mm. Similar design to Model 1 but shorter.
- Model 5 (Rightmost):** The shortest model with a total height of 93,5 mm. It has a base diameter of $\varnothing 27,7$ mm and a base thickness of 8,5 mm.

Common dimensions across all models include a segment height of 12,8 mm for the upper sections and a base width of 8,5 mm.

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en www.werma.com. Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.