

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37 K37cl sr connettore EM impulsi 12VAC/DC



Codice articolo:	699.420.74
Serie:	Kompakt 37



DATI MECCANICI

Altezza	141 mm
Diametro	38 mm
Materiali	PC
Colore calotta	Trasparente
Colore cassa	Nero
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	Connettore M12 a 5 poli
Punto di inserimento dei cavi	Passacavo a membrana
Cablaggio minimo	d = 1 mm
Cablaggio massimo	d = 9 mm
Lunghezza cavo	150 mm
Scarico trazione	Dispositivo antiestrazione
Tipo di fissaggio	Montaggio ad incasso
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	63 g
Peso del prodotto	63 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	12V
Tipo di tensione d'esercizio	AC/DC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	12 VDC
Corrente nominale di esercizio	195 mA
Corrente di spunto nominale	500 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3
	Nell'area connessioni: 2

DATI OTTICI

Sorgente luminosa	LED
Colore della luce	Rosso Verde
Immagine ottica del segnale	Durata
Durata ottica	max. 50.000 h

DATI ACUSIBILI

Vol. (max) 1m di distanza	80,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono pulsato



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Torrette di segnalazione compatte / KOMPAKT 37

K37cl sr connettore EM impulsi 12VAC/DC

Frequenza acustica	2900 Hz
Durata di vita acustica	min. 5.000 h

DATI DI APPROVAZIONE	
Conforme a CE	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	cULus
UL Type Rating	Tipo 12 Tipo 4X
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

K37cl sr connettore EM impulsi 12VAC/DC

Technical drawing showing five different models of the 698/699 series, illustrating their dimensions. The models are shown in a row, decreasing in height from left to right. The dimensions are:

- Model 1 (leftmost): 46.7 (base), 34 (x6 segments), 37.5 (top diameter), 12.8 (x6 segments), 229.5 (total height).
- Model 2: 46.7 (base), 34 (x5 segments), 37.5 (top diameter), 12.8 (x5 segments), 195.5 (total height).
- Model 3: 46.7 (base), 34 (x4 segments), 37.5 (top diameter), 12.8 (x4 segments), 161.5 (total height).
- Model 4: 46.7 (base), 34 (x3 segments), 37.5 (top diameter), 12.8 (x3 segments), 127.5 (total height).
- Model 5 (rightmost): 46.7 (base), 34 (x2 segments), 37.5 (top diameter), 12.8 (x2 segments), 93.5 (total height).

The base of the models is 27.7 (diameter) and 8.5 (height). The mounting hole is M22x1.5.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.