

完全预装的信号塔 / ClearSIGN

## Buzzer module BM Contin. tone 24VDC



零件号:	<b>656.000.55</b>
系列:	<b>ClearSIGN</b>



### 机械参数

高度	19 mm
直径	85 mm
材料	PC/ABS
外壳颜色	黑色
防护等级	IP66
连接	电缆
最小横截面积	0,14mm <sup>2</sup> / 26AWG
最大横截面积	0,50mm <sup>2</sup> / 20AWG
电缆入口	膜环
最小电缆入口尺寸	d = 1 mm
最大电缆入口尺寸	d = 9 mm
固定类型	平面安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	56 g
净重[g]	30 g

### 电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	40 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

### 声学参数

距离为1米时的音量 (	85,0 dB (A)
声信号图像	连续音
音频	4400 Hz
声学使用寿命	5,000 h [最低)

### 批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。

完全预装的信号塔 / ClearSIGN

**Buzzer module BM Contin. tone 24VDC**

UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

**!** 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。