

KombiSIGN 71 / WIN

WIN ethernet receiver 115-230VAC BK零件号: **860.000.07****机械参数**

长	80 mm
宽度	76 mm
高度	30 mm
材料	ABS
外壳颜色	黑色
防护等级	IP20
连接	USB
最低工作温度	0°C
最高工作温度	+40°C
包装重量	494 g
净重□g□	436 g

电气参数

工作电压	115-230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz at 230V 60Hz at 115V
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	160 mA
额定浪涌电流	800 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	2
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V
连通性	Ethernet WIN

批准数据

CE 认证	否
符合RoHS指令	是 (遵守物质限制的规
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	是
IC 认证	是
提供EAC证书	是
AS-I 认证	否


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

KombiSIGN 71 / WIN

WIN ethernet receiver 115-230VAC BK

ICAO 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN 认证	否
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。