

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

## TwinFLASH Design 24VDC GN



|          |              |
|----------|--------------|
| Art.Nr.: | 634.240.55   |
| Serie:   | KombiSIGN 40 |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Höhe                       | 59 mm         |
| Durchmesser                | 40 mm         |
| Materialien                | PC            |
| Kalottenfarbe              | Klar          |
| Schutzart                  | IP66<br>IP69k |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C         |
| Betriebstemperatur maximal | +60°C         |
| Gewicht mit Verpackung     | 39 g          |
| Produktgewicht             | 29 g          |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betriebsspannung           | 24V            |
| Betriebsspannungsart       | DC             |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%        |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC         |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 65 mA          |
| Bemessungseinschaltstrom   | 900 mA         |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 3 |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |
| Anforderung an externe PSU | SELV/PELV      |

### OPTISCHE DATEN

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Lichtquelle          | LED                       |
| Leuchtfarbe          | Grün                      |
| Optisches Signalbild | Blitz<br>EVS<br>TwinFlash |
| Blitzfrequenz        | 1 Hz                      |
| Lebensdauer optisch  | max. 50.000 h             |

### ZULASSUNGSDATEN

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Konform mit CE              | Ja      |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja      |
| WEEE                        | Ja      |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein    |
| Konform mit CCC             | Nein    |
| Konform mit UL              | cULus   |
| UL Type Rating              | Type 12 |
| Konform mit FCC             | Nein    |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 40 / DesignLOOK

## TwinFLASH Design 24VDC GN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit CMIM             | Nein                 |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |
| MTTF-Wert [Jahre]            | 1323                 |

### MASSZEICHNUNG



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.