

Columnas de señalización modulares / KombiSIGN 72  
**TwinFLASH Classic 24VDC RD**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 647.120.55   |
| Serie:          | KombiSIGN 72 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Altura                       | 66 mm |
| Diámetro                     | 70 mm |
| Materiales                   | PC    |
| Color de las calotas         | Rojo  |
| Clase de protección          | IP65  |
| Temperatura ambiental mínima | -30°C |
| Temperatura ambiental máxima | +60°C |
| Peso con embalaje            | 92 g  |
| Peso del producto            | 77 g  |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | DC                    |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%               |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                |
| Corriente nominal             | 80 mA                 |
| Corriente de entrada nominal  | 750 mA                |
| Grado de protección           | Clase de protección 2 |
| Grado de polución             | 3                     |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Fuente de luz          | LED                       |
| Color de la luz        | Rojo                      |
| Imagen de señal óptica | EVS<br>Flash<br>TwinFlash |
| Frecuencia del flash   | 1 Hz                      |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h              |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Conforme a CE             | Sí      |
| Conforme a directriz RoHS | Sí      |
| WEEE                      | Sí      |
| Conforme a directriz ATEX | No      |
| Conforme a CCC            | No      |
| Conforme a UL             | cULus   |
| UL Type Rating            | Type 12 |
| Conforme a FCC            | No      |
| Conforme a IC             | No      |
| Certificado EAC presente  | Sí      |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Columnas de señalización modulares / KombiSIGN 72

## TwinFLASH Classic 24VDC RD

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |
| MTTF-valor [años]            | 1732                 |

### DIBUJO



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.