

安装 / LED/蜂鸣器 150

LED Buzzer EM Contin. tone 230VAC RD



零件号: **150.100.68**



机械参数

高度	74 mm
直径	50 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	红
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	49 g
净重□g□	38 g

电气参数

工作电压	230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	12 mA
额定浪涌电流	500 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3 在连接区域: 2
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

光学参数

光源	LED
光色	红色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高)

声学参数

距离为1米时的音量 (	80,0 dB (A)
声信号图像	连续音
音频	2800 Hz



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

安装 / LED/蜂鸣器 150

LED Buzzer EM Contin. tone 230VAC RD

声学使用寿命	5,000 h (最低)
--------	--------------

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南www.werma.com。本印刷品仅供参考，可作修改。

LED Buzzer EM Contin. tone 230VAC RD

Technical drawing of a mechanical part, showing three views: front, side, and top.

Front View (Left): Shows a stepped shaft. The total length is 16,8. The diameter of the main body is 28. The diameter of the smaller section is 12,7. The length of the smaller section is 8,5.

Side View (Top): Shows the cylindrical part of the shaft. The total length is 50,3. The diameter of the main body is 28. The diameter of the smaller section is 12,7. The length of the smaller section is 8,5. The thread specification is M22x1,5.

Top View (Bottom): Shows the circular cross-section of the part. The outer diameter is 22,5. The inner diameter of the central hole is 13,6. The thickness of the part is 3,2.

The part is labeled with the number 150.

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。