

中音喇叭和警报器 / 信号号角 570

Signal horn WM Contin. tone 230VAC GY零件号: **570.052.68****机械参数**

长	152 mm
高度	360 mm
直径	148 mm
材料	PC/ABS
外壳颜色	灰色
防护等级	IP55
连接	螺丝端子
最大横截面积	2,50mm ² / 14AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 10 mm
固定类型	壁挂式安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+60°C
包装重量	1072 g
净重□g□	946 g

电气参数

工作电压	230V
工作电压分类	AC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	230 VAC
额定工作电流	70 mA
额定浪涌电流	<500mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
过压类别	II
隔离电压	Ui = 250V / Uimp = 2.500V

声学参数

距离为1米时的音量 (	108,0 dB (A)
声信号图像	连续音
声学使用寿命	250 h □最低)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否


关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

中音喇叭和警报器 / 信号号角 570

Signal horn WM Contin. tone 230VAC GY

CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。