KombiSIGN 71 / Permanent Beacon 641

Élément feu permanent 12-230VAC/DC GN



N° de l'article:	**641.200.00**
Série:	**KombiSIGN 71**

DONNÉES MÉCANIQUES	
Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Vert
Indice de protection	IP65
Décharge de traction	Absent
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	71 g
Poids du produit	57 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	12-230V
Type de tension de service	AC/DC
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V
Source lumineuse de puissance	max.5W

DONNÉES OPTIQUES	
Source de lumière	Ampoule
Couleur de lumière	Vert
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	dépend de l'ampoule
Socle de la source d'éclair	B15d

DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)


! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / Permanent Beacon 641

Élément feu permanent 12-230VAC/DC GN

Conformité CMIM	Non
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN



! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com.
Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.