

KombiSIGN 71 / Permanent Beacon 641

## Element met perm. Lamp 12-230VAC/DC BU



|           |              |
|-----------|--------------|
| Art.-nr.: | 641.500.00   |
| Serie:    | KombiSIGN 71 |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Hoogte                       | 66 mm         |
| Diameter                     | 70 mm         |
| Materialen                   | PC            |
| Kapkleur                     | Blauw         |
| Beschermingstype             | IP65          |
| Trekontlasting               | Niet aanwezig |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C         |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C         |
| Gewicht met verpakking in g  | 71 g          |
| Gewicht van het product in g | 56 g          |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning       | 12-230V                  |
| Bedrijfsspanningstype  | AC/DC                    |
| Beschermingsklasse     | Beschermingsklasse 2     |
| Vervuilingsgraad       | 3                        |
| Overspanningscategorie | II                       |
| Isolatiespanning       | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |
| Vermogensverlichting   | max.5W                   |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lichtbron            | Gloeilamp       |
| Lichtkleur           | Blauw           |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht |
| Levensduur optisch   | Lampafhankelijk |
| Lamp fitting/sokkel  | B15d            |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 71 / Permanent Beacon 641

## Element met perm. Lamp 12-230VAC/DC BU

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Conform met CMIM    | Nee |
| Conform met AS-I    | Nee |
| ICAO-goedkeuring    | Nee |
| Conform met DNV     | Nee |
| Conform met RoHS CN | Nee |
| Conform met VdS     | Nee |

### TEKENING



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.