

KombiSIGN 71 / Flash Beacon 643

Élément feu à éclats 24VDC RD



N° de l'article:	643.100.55
Série:	KombiSIGN 71

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	66 mm
Diamètre	70 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Rouge
Catégorie de protection	IP65
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
UL Type Rating	Type 12
Poids avec emballage	88 g
Poids du produit	74 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Tension nominale de service	24 VDC
Courant nominal de service	125 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3

DONNÉES OPTIQUES

Source de lumière	Xénon
Couleur de lumière	Rouge
Image de signal optique	Éclair
Fréquence du flash	1 Hz
Puissance du flash	2 J
Durée de vie optique	min. 4 millions de flashes



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / Flash Beacon 643

Élément feu à éclats 24VDC RD

DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.