

KombiSIGN 71 / LED Blinking Beacon 644

**Élément feu clignotant LED 115VAC BU**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| N° de l'article: | 644.510.67   |
| Série:           | KombiSIGN 71 |

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Hauteur                       | 66 mm |
| Diamètre                      | 70 mm |
| Matériaux                     | PC    |
| Couleur de la calotte         | Bleu  |
| Indice de protection          | IP65  |
| Température minimum de servic | -20°C |
| Température maximum de servic | +50°C |
| Poids avec emballage          | 74 g  |
| Poids du produit              | 59 g  |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 115V                     |
| Type de tension de service     | AC                       |
| Fréquence de tension de servi  | 60Hz                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                  |
| Alimentation nominale          | 115 VAC                  |
| Courant nominal de service     | 25 mA                    |
| Courant d'appel nominal        | 1.000 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 2   |
| Degré de pollution             | 3                        |
| Catégorie de surtension        | II                       |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DONNÉES OPTIQUES**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Source de lumière         | LED           |
| Couleur de lumière        | Bleu          |
| Image de signal optique   | Clignotant    |
| Fréquence de clignotement | 1 Hz          |
| Durée de vie optique      | min. 50 000 h |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conformité CE                | Oui     |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui     |
| WEEE                         | Oui     |
| Conformité Directive ATEX    | Non     |
| Conformité CCC               | Non     |
| Conformité UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Type 12 |
| Conformité FCC               | Non     |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

KombiSIGN 71 / LED Blinking Beacon 644

## Élément feu clignotant LED 115VAC BU

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Conformité IC                 | Non                   |
| Certificat EAC disponible     | Oui                   |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conformité CMIM               | Non                   |
| Conformité AS-I               | Non                   |
| Approbation de l'OACI         | Non                   |
| Conformité DNV                | Non                   |
| Conformité RoHS CN            | Non                   |
| Conformité à VdS              | Non                   |

### DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.