

迷你型 / MC55

七色灯/蜂鸣/M12/24VDC



零件号:	240.340.50
系列:	MC55

**机械参数**

高度	82 mm
直径	55 mm
材料	PC
圆顶颜色	半透明的
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65 IP69K
连接	M12 插头 5-极
固定类型	内置安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	96 g
净重□g□	69 g

电气参数

工作电压	10-30V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 0%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	130 mA
额定浪涌电流	<700mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3 在连接区域: 2
过压类别	I
隔离电压	Ui = 50V / Uimp = 330V

光学参数

光源	LED
光色	多色灯 7 色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高)

声学参数

距离为1米时的音量 (	85,0 dB (A)
声信号图像	脉冲音
音调数量	1 种音调
音频	3400 Hz
声学使用寿命	5,000 h □最低)

关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你型 / MC55

七色灯/蜂鸣/M12/24VDC

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 4X
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	10 年
Vds 认证	否
MTTF-价值 [年]	120




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

迷你型 / MC55

七色灯/蜂鸣/M12/24VDC

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。