

可监控信标 / 可监测的LED信号信标 806
Monit. LED Beacon BWM 24VDC YE



零件号: **806.350.55**



机械参数	
高度	108 mm
直径	75 mm
材料	PA-GF PC PC/ABS
圆顶颜色	黄
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	弹簧式端子
最大横截面积	2,50mm ² / 14AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 14 mm
固定类型	壁挂式安装 平面安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	154 g
净重□g□	121 g

电气参数	
工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	60 mA
额定浪涌电流	60 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
可监控	为外部监测做准备

光学参数	
光源	LED
光色	黄色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	100,000 h □最高□

批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是


! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

可监控信标 / 可监测的LED信号信标 806

Monit. LED Beacon BWM 24VDC YE

符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	cULus
Nema外壳分类	Type 12
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	是
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。