

Segnalatori luminosi di emergenza / Monitorable LED Signal Beacon 806

**Fanale monitorabile a LED BWM 24VDC CL****Codice articolo:** 806.450.55**DATI MECCANICI**

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Altezza                       | 97 mm                                    |
| Diametro                      | 75 mm                                    |
| Materiali                     | PA-GF<br>PC<br>PC/ABS                    |
| Colore calotta                | Trasparente                              |
| Colore cassa                  | Nero                                     |
| Categoria di protezione       | IP65                                     |
| Collegamento                  | Morsetto con connessione a mol           |
| Sezione del cavetto max.      | 2,50 mm <sup>2</sup> / 14AWG             |
| Punto di inserimento dei cavi | Foro passante                            |
| Cablaggio massimo             | d = 14 mm                                |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio a parete<br>Montaggio in piano |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                                    |
| Temperatura operativa massima | +55°C                                    |
| Peso con imballaggio          | 154 g                                    |
| Peso del prodotto             | 121 g                                    |

**DATI ELETTRICI**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 60 mA                  |
| Corrente di spunto nominale    | 60 mA                  |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

**DATI OTTICI**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Sorgente luminosa           | LED            |
| Colore della luce           | Bianco         |
| Immagine ottica del segnale | Durata         |
| Durata ottica               | max. 100.000 h |

**DATI DI APPROVAZIONE**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a CE                | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE                         | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Segnalatori luminosi di emergenza / Monitorable LED Signal Beacon 806

## Fanale monitorabile a LED BWM 24VDC CL

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

### DISEGNO



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.